

# HYPE AUSSCHREIBUNGSTEXT FALTLADEN

POS	BESCHREIBUNG
-----	--------------

## 1.0 HYPE FALTLADEN

Fassadenverkleidung mit Faltladen. Das System besteht aus den Komponenten Konsolen, Schiene, Faltrahmen und der Antriebseinheit.

Faltladen bestehen aus zwei Rahmenelementen, die in horizontaler Richtung öffnen und schließen. Dabei verfährt ein Rahmenelement seitlich von der Parkposition (geschlossene Stellung) ausgehend in eine Richtung, bis die Fassadenfläche geöffnet ist.

Die Befestigung der Schienenprofile am Baukörper erfolgt mit Konsolen. Die vertikalen Faltrahmen sind in der Offenstellung 90° zu Fassade nach außen ausgestellt.

### Systemaufbau

Über Konsolen sind systemeigene Schienenprofile am Baukörper befestigt. Innerhalb dieser Schienen verfahren die Laufwagen, an denen die einzelnen Metallrahmen montiert sind.

Die Antriebseinheiten sind komplett in der Schiene integriert, der 230V Stellmotor kann je nach Systembedingungen seitlich vom Faltelement oder oberhalb der Schiene montiert werden. Der Verfahrensweg ist stufenlos einstellbar.

Alle Bolzen, Schrauben und Unterlegscheiben bestehen aus Edelstahl.

### Leistungsumfang / technische Daten:

Anlagenhöhe	:	ca. mm
Anlagenbreite	:	ca. mm
Gesamtfläche	:	ca. m <sup>2</sup>
Anzahl	:	Stück
Elementbreite	:	mm
Elementhöhe	:	mm
Anzahl Elemente	:	Stück
Schienen	:	lfm
Rahmen	:	Rechteckrahmen nach Statik
Rahmenfüllung	:	Streckmetall / Lochblech
Material	:	Aluminium, AL99,5 usw.
Teilung der Rahmen	:	Stück Rahmen, je Element
Motor 230V	:	Stück
Steuerabschnitt:	:	Stück
Oberfläche (Auswahl)	:	natur eloxiert, E6/EV1 RAL_____

Fabrikat: HYPE Faltladen, TYP XXX oder gleichwertig.

angebotenes Fabrikat: \_\_\_\_\_

HYPE AUSSCHREIBUNGSTEXT FALTLADEN

---

POS	BESCHREIBUNG
-----	--------------

---

XXX Stück

EP.:\_\_\_\_\_ GP.:\_\_\_\_\_