

HYPE AUSSCHREIBUNGSTEXT SONNENSCHUTZLAMELLEN

POS	BESCHREIBUNG
-----	--------------

1.0 HYPE SONNENSCHUTZLAMELLEN

Das Lamellensystem besteht aus stranggepressten Aluminiumprofilen der Legierung EN AW-6060-T66 (AlMgSi0,5).

Mittels Konsolen werden Pfostenprofile oberhalb der zu verschattenden Fenster-/ Fassadenfläche montiert. In den Pfostenprofilen sind Kunststoffhalter eingebracht, die dazu dienen die Neigung der Lamellen und deren Achsabstand untereinander festzulegen.

Die Aluminiumprofile haben unterseitig eine C-Aufnahme. Dadurch können die Lamellen an jeder beliebigen Stelle in die Kunststoffhalter aufgelegt und eingeclipst werden.

- **TEXTBAUSTEIN ANORDNUNG (AUSWAHL)**

Der Einbau der Lamellen erfolgt vertikal vor der Fassade.
Der Einbau der Lamellen erfolgt horizontal auskragend.

- **TEXTBAUSTEIN ECKAUSFÜHRUNG**

- a) Die Lamellen in den Ecken werden mit Lamellenecken geschlossen.
- b) Die Lamellen in den Ecken bilden eine offene Ecke.
- c) Die Lamellen in den Ecken sind frei auskragend mit Gehrungsschnitt.

- **GGF. PROJEKTBEZOGENER KONSTRUKTIONSAUFBAU**

Gebäudespezifisch...
Als besondere Anforderung...
Im Detail ist folgender Aufbau...
etc.

Alle Dübel, Bolzen, Schrauben und Unterlegscheiben bestehen aus Edelstahl.

Leistungsumfang / technische Daten:

Anlagen(Feld)länge	:	mm
Anlagen(Feld)breite	:	mm
Gesamtfläche	:	m ²
Anzahl	:	Stück (bei unterschiedlichen und/oder mehreren Feldern, bzw. Fassadenabschnitten)
Lamelle	:	FL-C [Querschnitt]
Lamellenform	:	C / Z-förmig (Auswahl)
Lamellenraster	:	mm
Lamellenreihen (Auswahl 1)	:	Stück
Lamellenanordnung	:	horizontal auskragend
Auskragung	:	mm
Anzahl Lamellenreihen	:	Stück

HYPE AUSSCHREIBUNGSTEXT SONNENSCHUTZLAMELLEN

POS	BESCHREIBUNG
-----	--------------

(Auswahl 2)
Lamellenanordnung : vertikal vor der Fassade
als Lamellenband
Anzahl Lamellenreihen . Stück
Pfostenprofil : FL-P [Querschnitt]
Länge:
Achismaß Pfostenprofil : 1.250mm (Standard)
Oberfläche : natur eloxiert, E6/EV1
(Auswahl) RAL____
Fabrikat: HYPE Sonnenschutzlamellen, TYP FL-C [Querschnitt]
oder gleichwertig.

angebotenes Fabrikat: _____

XXX Stück EP.:_____ GP.:_____