

HYPE AUSSCHREIBUNGSTEXT FALTSCHIEBELADEN

POS	BESCHREIBUNG																																													
1.0	HYPE FALTSCHIEBELADEN																																													
	<p>Fassadenverkleidung mit Faltschiebeladen. Das System besteht aus den Komponenten Konsolen, Schiene, Faltrahmen und der Antriebseinheit.</p> <p>Faltschiebeladen öffnen und schließen in horizontaler Richtung. Dabei verfahren die Rahmenelemente seitlich von der Parkposition ausgehend in eine Richtung, bis die Fassadenfläche geschlossen ist.</p> <p>Die Befestigung der Schienenprofile am Baukörper erfolgt mit Konsolen. Die vertikalen Faltrahmen sind in der Parkposition 90° zu Fassade nach außen ausgestellt.</p> <p><u>Systemaufbau</u> Über Konsolen sind systemeigene Schienenprofile am Baukörper befestigt. Innerhalb dieser Schienen verfahren die Laufwagen, an denen die einzelnen Streckmetallrahmen montiert sind.</p> <p>Die Antriebseinheiten sind komplett in der Schiene integriert, in dieser werden die vorderen Laufwagen mechanisch synchronisiert.</p> <p>Die Rahmenelemente werden mittels der synchronisierten Mechanik unten und oben parallel angetrieben, somit ist ein verkanten der Elemente ausgeschlossen.</p> <p>Die Schiebeläden können mittels einen 230 V Elektromotor stufenlos verfahren werden.</p> <p>Alle Bolzen, Schrauben und Unterlegscheiben bestehen aus Edelstahl.</p> <p><u>Leistungsumfang / technische Daten:</u></p> <table><tbody><tr><td>Anlagenhöhe</td><td>:</td><td>ca. mm</td></tr><tr><td>Anlagenbreite</td><td>:</td><td>ca. mm</td></tr><tr><td>Gesamtfläche</td><td>:</td><td>ca. m²</td></tr><tr><td>Anzahl</td><td>:</td><td>Stück</td></tr><tr><td>Elementbreite</td><td>:</td><td>mm</td></tr><tr><td>Elementhöhe</td><td>:</td><td>mm</td></tr><tr><td>Anzahl Elemente</td><td>:</td><td>Stück</td></tr><tr><td>Schienen</td><td>:</td><td>lfm</td></tr><tr><td>Rahmen</td><td>:</td><td>Rechteckrahmen nach Statik</td></tr><tr><td>Material</td><td>:</td><td>Aluminium (AlMgSi0,5)</td></tr><tr><td>Rahmenfüllung</td><td>:</td><td>Streckmetall / Lochblech</td></tr><tr><td>Material</td><td>:</td><td>Aluminium (AL99,5 / AlMg3 / etc.)</td></tr><tr><td>Teilung der Rahmen</td><td>:</td><td>Stück Rahmen, je Element</td></tr><tr><td>Motor 230V</td><td>:</td><td>Stück</td></tr><tr><td>Steuerabschnitt:</td><td>:</td><td>Stück</td></tr></tbody></table>	Anlagenhöhe	:	ca. mm	Anlagenbreite	:	ca. mm	Gesamtfläche	:	ca. m ²	Anzahl	:	Stück	Elementbreite	:	mm	Elementhöhe	:	mm	Anzahl Elemente	:	Stück	Schienen	:	lfm	Rahmen	:	Rechteckrahmen nach Statik	Material	:	Aluminium (AlMgSi0,5)	Rahmenfüllung	:	Streckmetall / Lochblech	Material	:	Aluminium (AL99,5 / AlMg3 / etc.)	Teilung der Rahmen	:	Stück Rahmen, je Element	Motor 230V	:	Stück	Steuerabschnitt:	:	Stück
Anlagenhöhe	:	ca. mm																																												
Anlagenbreite	:	ca. mm																																												
Gesamtfläche	:	ca. m ²																																												
Anzahl	:	Stück																																												
Elementbreite	:	mm																																												
Elementhöhe	:	mm																																												
Anzahl Elemente	:	Stück																																												
Schienen	:	lfm																																												
Rahmen	:	Rechteckrahmen nach Statik																																												
Material	:	Aluminium (AlMgSi0,5)																																												
Rahmenfüllung	:	Streckmetall / Lochblech																																												
Material	:	Aluminium (AL99,5 / AlMg3 / etc.)																																												
Teilung der Rahmen	:	Stück Rahmen, je Element																																												
Motor 230V	:	Stück																																												
Steuerabschnitt:	:	Stück																																												

HYPE AUSSCHREIBUNGSTEXT FALTSCHIEBELADEN

POS	BESCHREIBUNG
-----	--------------

Oberfläche : natur eloxiert, E6/EV1
(Auswahl) RAL_____

Fabrikat: HYPE Faltschiebeladen, TYP FS
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: _____

XXX Stück EP.:_____ GP.:_____