

# HYPE AUSSCHREIBUNGSTEXT KLAPPLADEN

POS	BESCHREIBUNG																																										
<b>1.0</b>	<b>HYPE KLAPPLADEN</b>																																										
	<p>Fassadenverkleidung mit Klappladen. Das System besteht aus den Komponenten Konsolen, Schiene, Klapprahmen und der Antriebseinheit.</p> <p>Klappladen öffnen und schließen in vertikaler Richtung. Dabei verfahren die Rahmenelemente von unten, aus der geschlossenen Parkposition, nach oben in die geöffnete Stellung. Die beiden Rahmenelemente bilden dabei ein Dreieck.</p> <p>Die Befestigung der vertikalen Schienenprofile am Baukörper erfolgt mit Konsolen. Die Antriebseinheit ist in einer Traverse integriert, die oben am Rahmen montiert ist. Der Motor ist über einen Revisionsdeckel zugänglich.</p> <p>Aus Sicherheitsgründen verriegelt der Klappladen in der geschlossenen Stellung. Zusätzlich hebelt der Klappladen während des Schließvorgangs bei Hinderniskontakt automatisch aus.</p> <p><u>Systemaufbau</u> Über Konsolen sind systemeigene Schienenprofile am Baukörper befestigt. Innerhalb dieser Schienen verfahren die Schlitten, an denen der untere Rahmen montiert ist.</p> <p>Die Antriebseinheit ist komplett in der oberen Quertraverse integriert. Über eine Welle werden die Antriebseinheiten der Schlitten mechanisch synchronisiert, somit ist ein Verkanten der Elemente ausgeschlossen.</p> <p>Die Rahmenelemente können mit den verschiedensten Materialien beplankt werden, z.B. Bleche, Streckmetall, Faserzement- und HPL-Platten.</p> <p>Die Klappladen können mittels 230 V Elektromotor stufenlos verfahren werden. Alle Bolzen, Schrauben und Unterlegscheiben bestehen aus Edelstahl.</p> <p><u>Leistungsumfang / technische Daten:</u></p> <table><tbody><tr><td>Anlagenhöhe</td><td>:</td><td>ca. mm</td></tr><tr><td>Anlagenbreite</td><td>:</td><td>ca. mm</td></tr><tr><td>Gesamtfläche</td><td>:</td><td>ca. m<sup>2</sup></td></tr><tr><td>Anzahl</td><td>:</td><td>Stück</td></tr><tr><td>Elementbreite</td><td>:</td><td>mm</td></tr><tr><td>Elementhöhe</td><td>:</td><td>mm</td></tr><tr><td>Anzahl Elemente</td><td>:</td><td>Stück</td></tr><tr><td>Rahmen</td><td>:</td><td>Rechteckrahmen nach Statik</td></tr><tr><td>Rahmenfüllung</td><td>:</td><td>Streckmetall / Lochblech, etc.</td></tr><tr><td>Material</td><td>:</td><td>Aluminium, etc.</td></tr><tr><td>Teilung</td><td>:</td><td>2 Stück Rahmen, je Element</td></tr><tr><td>Motor 230V</td><td>:</td><td>Stück</td></tr><tr><td>Steuerabschnitt:</td><td>:</td><td>Stück</td></tr><tr><td>Oberfläche (Auswahl)</td><td>:</td><td>natur eloxiert, E6/EV1 RAL_____</td></tr></tbody></table>	Anlagenhöhe	:	ca. mm	Anlagenbreite	:	ca. mm	Gesamtfläche	:	ca. m <sup>2</sup>	Anzahl	:	Stück	Elementbreite	:	mm	Elementhöhe	:	mm	Anzahl Elemente	:	Stück	Rahmen	:	Rechteckrahmen nach Statik	Rahmenfüllung	:	Streckmetall / Lochblech, etc.	Material	:	Aluminium, etc.	Teilung	:	2 Stück Rahmen, je Element	Motor 230V	:	Stück	Steuerabschnitt:	:	Stück	Oberfläche (Auswahl)	:	natur eloxiert, E6/EV1 RAL_____
Anlagenhöhe	:	ca. mm																																									
Anlagenbreite	:	ca. mm																																									
Gesamtfläche	:	ca. m <sup>2</sup>																																									
Anzahl	:	Stück																																									
Elementbreite	:	mm																																									
Elementhöhe	:	mm																																									
Anzahl Elemente	:	Stück																																									
Rahmen	:	Rechteckrahmen nach Statik																																									
Rahmenfüllung	:	Streckmetall / Lochblech, etc.																																									
Material	:	Aluminium, etc.																																									
Teilung	:	2 Stück Rahmen, je Element																																									
Motor 230V	:	Stück																																									
Steuerabschnitt:	:	Stück																																									
Oberfläche (Auswahl)	:	natur eloxiert, E6/EV1 RAL_____																																									

## HYPE AUSSCHREIBUNGSTEXT KLAPPLADEN

POS	BESCHREIBUNG
-----	--------------

Fabrikat: HYPE Klappladen, TYP XXX oder gleichwertig.

angebotenes Fabrikat: \_\_\_\_\_

XXX Stück EP.:\_\_\_\_\_ GP.:\_\_\_\_\_